

Olej do drewnianych tarasów, ogrodzeń, mebli ogrodowych i pergoli

Właściwości:

Floorservice Terrassen-Holzöl jest szybki i łatwy w użyciu, wnika głęboko w drewno. Dzięki zawartości olejów naturalnych drewno pozostaje zdrowe i elastyczne oraz nie wysycha. Może również być używany do odświeżenia drewna, które było już zabezpieczone olejem. Szlifowanie zabezpieczonego olejem wcześniej drewna nie jest konieczne. Bezwonny, odporny na ślinę i pot, zgodnie z wymogami normy DIN EN 71, części 3.

Zastosowanie:

Floorservice Terrassen-Holzöl jest wysokiej jakości olejem do zabezpieczania wszystkich rodzajów drewna stosowanego na zewnątrz, jak np. ogrodzenia, pergole, place zabaw, tarasy drewniane, schody, podłogi na balkonach, meble ogrodowe, itp. Olej nadaje się również idealnie do różnych gatunków drewna egzotycznego, np. Bangkirai.

Składniki:

Olej rycynowy, olej lniany, olej drzewny, zmodyfikowany ester żywicy naturalnej, izoparafina, pigmenty mineralne oraz kobalt, cyrkon i cynk jako składniki osuszające.

Informacje techniczne

Temperatura pracy: Powyżej 10°C.

Czas schnięcia: 6-8 godzin (przy względnej wilgotności powietrza 65% i temperaturze 20°C).

Zużycie: 1 litr = około 15 – 25m².

Czyszczenie narzędzi: np: terpentyną.

Przechowywanie: W suchym i chłodnym miejscu.

Wskazówki bezpieczeństwa: VbF III. Ze względu na ryzyko powstania samozapłonu szmatki, pady, itp. przesiąknięte Floorservice Terrassen-Holzöl należy włożyć do wody. Następnie mogą one zostać usunięte wraz z innymi odpadami domowymi.

Utylizacja: resztki oleju w pojemnikach należy wyczyścić szczotką a następnie oddać do odpowiedniego punktu odbioru opakowań. Wyschnięte resztki produktu można usunąć wraz z innymi odpadami domowymi.

Wartość dopuszczalna dla tego produktu wg normy unijnej (kat. A/e 2010): max 400g/l Produkt zawiera: max. 390 g/l lotnych związków organicznych (VOC).

Opakowanie: 1000ml, 2500ml.

Sposób użycia:

Przed użyciem dobrze wymieszać.

Olej do tarasów drewnianych Floorservice Terrassen-Holzöl jest gotowy do użycia. Powierzchnia musi być sucha, stabilna, chłonna, czysta, nie pokryta tłuszczem ani kurzem. Stary lakier i warstwy farby muszą zostać całkowicie usunięte. Zszarzałe drewno należy umyć Floorservice Holz-Entgrauer lub zeszlifować do surowego drewna. Następnie nanieść równomiernie Floorservice Terrassen-Holzöl za pomocą pędzla lub wałka. Nadmiar oleju usunąć za pomocą szmatki.

Wszystkie techniczne wskazówki dotyczące zastosowania bazują na obecnym stanie wiedzy i służą wyłącznie jako informacja dla Nabywcy/Użytkownika. Zalecenia udzielone według najlepszej wiedzy nie zwalniają nabywcy z odpowiedzialności sprawdzenia produktów, co do ich zdolności do zamierzonego zastosowania. Nie stanowią one umownego stosunku prawnego ani zobowiązań dodatkowych wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Stałą jakość gwarantujemy w ramach naszych „Ogólnych Warunków Sprzedaży”.

01.10.2009

