

Twarty wosk olejny na bazie olejów roślinnych i wosków do wszystkich rodzajów parkietów i desek podłogowych do stosowania wewnątrz budynków Półmatowy

Właściwości

Floorservice Hartwachsöl Classic ożywia oraz pogłębia naturalną strukturę i kolor powierzchni drewnianych poddanych jego działaniu. Pory pozostają otwarte, powierzchnia jest trwała i odporna na działanie wody (hydrofobowa). Floorservice Hartwachsöl Classic jest odporny na działanie wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych, mleka i wody, zgodnie z wymogami normy DIN 688611A. Odporny na ślinę i pot, zgodnie z wymogami normy DIN 53160. Spełnia również wymogi normy EN 71, dotyczącej bezpieczeństwa zabawek.

Zastosowanie

Wszystkie chłonne powierzchnie drewniane wewnątrz budynku np. parkiety i deski podłogowe. Jako preparat zabezpieczający i końcowa impregnacja.

Zawartość składników

Olej rycynowy, izoparafinę, ester żywicy naturalnej, olej szafranowy, kaolin, bentonit, mikrowosk, kwas krzemowy, węglan cynku, składniki osuszające.

Informacje techniczne

Temperatura pracy: powyżej 16°C

Czas twardnienia: 10 dni. Pełna odporność na wodę po ok. 3-4 tygodniach (pierwsze mycie podłogi na mokro zalecane po 4 tygodniach)

Zużycie: 1 litr = około 12 – 15m² przy dwóch warstwach bądź 24 – 30m² przy jednej warstwie.

Czyszczenie narzędzi: przy pomocy Floorservice Parkettreiniger.

Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku już otwartego opakowania może pojawić się kożuch. Kożuch musi zostać usunięty przed ponownym użyciem.

Wskazówki bezpieczeństwa: VbF III. Ze względu na ryzyko powstania samozapłonu szmatki, pady, itp. przesiąknięte Floorservice Hartwachsöl Classic należy włożyć do wody. Następnie mogą one zostać usunięte wraz z innymi odpadami domowymi.

Utylizacja: puste pojemniki należy wyczyścić szczotką a następnie oddać do odpowiedniego punktu odbioru opakowań. Wschnięte resztki produktu można usunąć wraz z innymi odpadami domowymi.

Codzienna konserwacja: przy pomocy zestawu do czyszczenia na sucho Floorservice Trockenreinigungs-Set, miotły lub odkurzacza.

Okresowa konserwacja: Środek do czyszczenia parkietu Floorservice Parkettreiniger oraz olej konserwujący Floorservice Pflegeöl.

Opakowanie: 250 ml, 1000 ml, 5000 ml

Sposób użycia

Przed użyciem dobrze wymieszać. Floorservice Hartwachsöl Classic jest gotowy do użycia. Powierzchnia musi być równomiernie wyszlifowana (ostatnie szlifowanie papierem o granulacji 120), sucha (maksymalna wilgotność drewna 11%), czysta i nie pokryta kurzem. Nanieść cienko i równomiernie Floorservice Hartwachsöl Classic przy pomocy specjalnej szczotki do podłogi (Floorservice Fussbodenbürste), mopa (Floorservice Mop), lub szpachli ze stali nierdzewnej. Po upływie 10-15 (max.) minut powierzchnię należy wypolerować maszyną jedno tarczową z grubym białym padem, ewentualny nadmiar oleju należy usunąć padem filcowym. Po 8 -12 godzinach schnięcia (w zależności od temperatury i wentylacji) nanieść odpowiednio drugą warstwę. W przypadku bardzo chłonnej powierzchni zalecana jest trzecia warstwa. W przypadku drewna egzotycznego (mało chłonne, tłuste gatunki np. iroko, jatoba, merbau, ipe) zazwyczaj wystarczy jedna warstwa. W czasie pracy i schnięcia należy zapewnić odpowiednie wentrowanie. Po 3 dniach podłogę można ostrożnie użytkować.

Wszystkie techniczne wskazówki dotyczące zastosowania bazują na obecnym stanie wiedzy i służą wyłącznie jako informacja dla nabywcy/ użytkownika. Zalecenia udzielone wg najlepszej wiedzy nie zwalniają nabywcy z odpowiedzialności sprawdzenia produktów, co do ich zgodności do zamierzonego zastosowania. Nie stanowią one umownego stosunku prawnego ani zobowiązań dodatkowych wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Stałą jakość gwarantujemy w ramach naszych „Ogólnych Warunków Sprzedaży”.

29.10.2013

