

Olej konserwujący na bazie olejów roślinnych i wosków

Właściwości

Floorservice Pflegeöl to wysokiej jakości produkt do konserwacji wszelkich powierzchni zabezpieczonych olejem. Floorservice Pflegeöl jest odporny na działanie wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych, mleka i wody, zgodnie z wymogami normy DIN 68861 1A. Odporny na ślinę i pot, zgodnie z wymogami normy DIN 53160. Spełnia również wymogi normy EN 71, dotyczącej bezpieczeństwa zabawek.

Zastosowanie

Nadaje się do wszystkich zabezpieczonych olejem powierzchni wewnątrz budynku, np. desek podłogowych, parkietów i podłóg korkowych. Przy regularnym stosowaniu zapobiega tworzeniu się „szlaków komunikacyjnych”.

Składniki: węglowodory alifatyczne, olej rycynowy, ester żywicy naturalnej, kwas krzemowy, pigment krzemianu, węglan cynku, mikrowosk, bentonit, lecytyna sojowa, kobalt, cyrkon, składniki osuszające.

Informacje techniczne

Temperatura pracy: powyżej 16°C

Czas schnięcia: Od 6 do 12 godzin, w zależności od temperatury otoczenia oraz wentylacji.

Zużycie: 1 litr = około 70 m² przy jednej warstwie.

Kolor: bezbarwny, biały i antyczny biały.

Czyszczenie narzędzi: przy pomocy Floorservice Parkettreiniger.

Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku już otwartego opakowania może pojawić się kożuch. Kożuch musi zostać usunięty przed ponownym użyciem.

Wskazówki bezpieczeństwa: VbF III. Ze względu na ryzyko powstania samozapłonu szmatki, pady, itp. przesiąknięte Floorservice Pflegeöl należy włożyć do wody. Następnie mogą one zostać usunięte wraz ze innymi odpadami domowymi.

Utylizacja: puste pojemniki należy wyczyścić szczotką a następnie oddać do odpowiedniego punktu odbioru opakowań. Wyschnięte resztki produktu można usunąć wraz z innymi odpadami domowymi.

Wartość dopuszczalna dla tego produktu wg normy unijnej (kat. A/f 2010): max 700g/l
Produkt zawiera: max. 690 g/l lotnych związków organicznych (VOC).

Opakowanie: 1000 ml

Sposób użycia: Przed użyciem dobrze wymieszać. Pflegeöl jest gotowy do użycia. Powierzchnia podłogi musi być sucha i nie może być zabrudzona kurzem ani tłuszczem. Najpierw wyczyścić powierzchnię neutralnym środkiem czyszczącym (np. Floorservice Parkettreiniger). Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nakładanie: w przypadku małych powierzchni olej Floorservice Pflegeöl nanieść cienko i równomiernie zgodnie z kierunkiem słojów drewna przy pomocy szmatki nie pozostawiającej włosków np. bawełnianej. W przypadku dużych powierzchni spryskać podłogę preparatem Floorservice Pflegeöl, a następnie wetrzeć olej za pomocą maszyny polerującej używając grubego białego pada. Należy zapewnić odpowiednie wentrowienie. Częstotliwość stosowania Floorservice Pflegeöl jest zależna od intensywności użytkowania podłogi (proszę zapoznać się z ulotką dotyczącą pielęgnacji).

Wszystkie techniczne wskazówki dotyczące zastosowania bazują na obecnym stanie wiedzy i służą wyłącznie jako informacja dla nabywcy/ użytkownika. Zalecenia udzielone wg najlepszej wiedzy nie zwalniają nabywcy z odpowiedzialności sprawdzenia produktów, co do ich zdolności do zamierzonego zastosowania. Nie stanowią one umownego stosunku prawnego ani zobowiązań dodatkowych wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Stałą jakość gwarantujemy w ramach naszych „Ogólnych Warunków Sprzedaży”.

01.10.2009

OVERMAT
THE FLOOR TECHNICIANS

