



[ Profesjonalna powierzchnia ]

# PLATINUM

System lakierów wodnych do podłóg drewnianych i bambusai kuzł eUzavòi oraz płyt AE4

## Trwała ochrona i najwyższa jakość!

**Pierwszy system lakierów wodnych, który jest gotowy do pełnego obciążenia już po 3 dniach!**

Drodzy =lienci!

IRSA rozwija i produkuje od dziesięcioleci wysokiej jakości produkty, które trwale i niezawodnie chronią parkiety, drewno, korek i inne powierzchnie, zarówno i W` fd TgVk` ]òì jak i na zewnątrz.

Prezentujemy Państwu nowy i udoskonalony system lakierów wodnych IRSA PLATINUM - produkty o najwyższych standardach jakości. Jako wynik połączenia naszych badań z bezcennymi uwagami naszych klientów powstał system lakierów wodnych nie obciążających środowiska, posiadający wiele właściwości i zalet.

Lakiery na bazie wody IRSA PLATINUM są już po okresie od 3 do maksymalnie 5 dni (w zależności od produktu) całkowicie utwardzone, dzięki czemu po tym krótkim czasie polakierowana powierzchnia może być w pełni obciążona.

Wytrzymałość chemiczna i mechaniczna jest znakomita i porównywalna z lakierami zawierającymi rozpuszczalniki. Zamknięta powłoka lakieru jest odporna również na wielogodzinne oddziaływanie wody. Czarne smugi po gumowych podszwach dają się łatwo usunąć i nie pozostawiają uciążliwych śladów. Lakiery wodne IRSA PLATINUM są bardzo odporne na zarysowania i ścieranie niezależnie od stopnia połysku.

Lakiery występują w różnych stopniach połysku (lub matu), co daje możliwość różnorodnej aranżacji wnętrza. Lakiery wodne IRSA PLATINUM są odporne na działanie światła i dlatego warstwa lakieru pozostaje na długie lata jasna i nie żółknie.

Aby zapewnić piękny wygląd podłogi drewnianej przez długi czas postępuj zgodnie z naszymi cennymi wskazówkami zawartymi w naszych instrukcjach pielęgnacji podłóg drewnianych.

Odporne na światło systemy IRSA PLATINUM nadają się do drewna jasnego jak np. klon, jak również do farbowanych na jasno przy użyciu IRSA Basic Color powierzchni drewnianych, bambusowych i z płyt wiórowych. Do ciemnego drewna należy stosować IRSA Uni Primer AL, aby możliwie jak najbardziej zapobiec powstawaniu białych pęknięć na łączeniach klepek i aby drewno pozostawało na długo ciemne. Jeśli do gruntowania użyto wodnych lakierów nawierzchniowych IRSA Platinum pogłębienie koloru drewna jest bardzo małe.

Do szybkiego i nie obciążającego środowisko wypełniania fug używa się IRSA PLATINUM Aqua Kitt. Ten wodorozcieńczalny produkt nadaje się do wszystkich rodzajów drewna, bambusa i korka.

Z zawartością rozpuszczalników znacznie poniżej poziomu 2 (obowiązującego od 1.1.2010) dyrektywy VOC z 21.04.2004 pozostajemy wierni naszej tradycji produktów przyjaznych dla środowiska. Prawidłowa pielęgnacja i czyszczenie w znaczącym stopniu wydłuża żywotność lakierowanych powierzchni. W zależności od stopnia połysku lakieru oferujemy Państwu odpowiednie produkty, tak aby powierzchnie matowe pozostały matowe a lakier jedwabisty mat na długo zachował swój stopień połyskowości.

Następnie stosować system lakierów wodnych PLATINUM. W zależności od stopnia obciążenia i rodzaju powierzchni lakierowanej stosować poniżej opisane typy lakierów wodnych IRSA PLATINUM.

**IRSA - Twój doradca w sprawach ochrony podłogi**

# System lakierów wodnych IRSA PLATINUM do parkietu,

## IRSA PLATINUM podkłady



### IRSA PLATINUM Aqua Kitt

IRSA Platinum Aqua Kitt to wodna dyspersja do mieszania z drzewnym, bambusowym lub korkowym pyłem szlifierskim. IRSA Platinum Aqua Kitt służy jako środek wiążący pył szlifierski drewna, bambusa i korka. Wymieszana masa służy do wypełniania szczelin w parkiecie, drewnie i korku. Brak przebarwień, bardzo dobra podatność na szlifowanie i duża siła klejenia to cechy charakterystyczne tego produktu. Niewielkie zapadanie się fugi.

### IRSA PLATINUM Spachtelgelu

Żel do szpachlowania podstawowego i międzywarstwowego. Podwójna korzyść z produktu: jako gotowy do użycia wodny żel szpachlowy można go stosować do gruntowania (zmniejszone sklejanie boczne krawędzi) oraz do szpachlowania wraz z wszystkimi wodnymi lakierami nawierzchniowymi IRSA PLATINUM (wiąże pozostałości pyłu i dodatkowo wypełniania fugi).



### IRSA PLATINUM Rollgrund Plus +, NMP - frei

Podkład do ochrony podłóg drewnianych, drewna i bambusa oraz do płyt OSB i schodów, w przypadku gdy zależy nam na ładnym wzmocnieniu odcienia, może być pokryty wszystkimi lakierami nawierzchniowymi IRSA PLATINUM. Podkład IRSA Platinum Rollgrund Plus+ ogranicza sklejanie boczne, jest przeznaczony do nakładania wałkiem lub pędzlem.

## IRSA PLATINUM jednoskładnikowe lakiery wodne do parkietów 1K



### IRSA PLATINUM 3000 jednoskładnikowy lakier wodny do parkietów 1K półmat i ultramat, NMP - frei

Gotowy do użycia wodny lakier poliuretanowy przeznaczony jest do normalnie i intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych, bambusa oraz płyt OSB i schodów. Do dalszej pielęgnacji używać środka IRSA Aqua Star (samo połyskowy) lub IRSA Aqua Star R9 (rozcieńczony, matowy efekt).

Jednoskładnikowy lakier wodny do parkietów IRSA PLATINUM 3000 w wersji półmat i ultramat jest odporny na ścieranie i zarysowania oraz ma doskonałe właściwości wypełniające. Powłoka lakieru nie żółknie i jest odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody. Wykazuje dobrą odporność na środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym. Lakier IRSA PLATINUM 3000 w wersji jedwabisty mat i ultramat jest odporny na ślady po podszwach. Ostateczne utwardzenie następuje po ok. 3 dniach, po tym okresie można normalnie użytkować podłogę. Obszary zastosowania: np. powierzchnie mieszkalne, biura, itp.



### IRSA PLATINUM 3001 jednoskładnikowy lakier wodny do parkietów 1K półmat, NMP - frei

Gotowy do użycia wodny lakier poliuretanowy przeznaczony jest do normalnie użytkowanych podłóg drewnianych, bambusa oraz płyt OSB i schodów. Do dalszej pielęgnacji używać środka IRSA Aqua Star (samopołyskowy) lub IRSA Aqua Star R9 (rozcieńczony, matowy efekt). Jednoskładnikowy lakier wodny do parkietów IRSA PLATINUM 3001 w wersji jedwabisty mat jest odporny na ścieranie i zarysowania oraz ma doskonałe właściwości wypełniające. Warstwa wierzchnia nie żółknie. Zamknięta powłoka lakieru jest odporna na oddziaływanie wody i środków chemicznych używanych w gospodarstwie domowym. Szlif międzywarstwowo wykonuje się zwykle przed ostatnią warstwą wierzchnią. Ostateczne utwardzenie następuje po ok. 3 dniach, po tym okresie można normalnie użytkować podłogę. Obszary zastosowania: np. powierzchnie mieszkalne, itp.

# drewna, korka, bambusa, płyt wiórowych i schodów:

## IRSA PLATINUM 2K dwuskładnikowe lakiery wodne do parkietów 2K



### IRSA PLATINUM 3055 dwuskładnikowy lakier wodny do parkietów 2K + ISO-utwardzacz 3055, wysoki połysk

Dwuskładnikowy poliuretanowy lakier wodny do parkietów 2K (Proporcja: 20 części lakieru, 1 część ISO-utwardzacza PLATINUM). Do pielęgnacji i czyszczenia używać środka IRSA Aqua Star (samopółyskowy).

Dopuszczalne do normalnie i intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych, bambusa oraz płyt OSB i schodów. IRSA PLATINUM 3055 w wersji wysoki połysk jest niezwykle odporny na ścieranie i zarysowania i wykazuje wysokie wypełnianie. Warstwa wierzchnia nie żółknie. Zamknięta powłoka lakieru jest odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody i wykazuje dobrą odporność na środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym. Lakier IRSA PLATINUM 3055 jest odporny na ślady po podszewkach. Ostateczne utwardzenie następuje po ok. 5 dniach. Szlif międzywarstwowy wykonuje się zwykle przed ostatnią warstwą wierzchnią. Obszary zastosowania: bardzo mocno uczęszczane podłogi w budynkach publicznych, biura, przedszkola, itp..



### IRSA PLATINUM 3010 dwuskładnikowy lakier wodny do parkietów 2K + ISO-utwardzacz, półmat

Dwuskładnikowy poliuretanowy lakier wodny do parkietów 2K, w wersji jedwabisty mat (półmat), (Proporcja: 20 części lakieru, 1 część utwardzacza). Do normalnie i bardzo mocno obciążonych podłóg drewnianych, bambusa oraz do płyt OSB i schodów. Przebadany według normy DIN 18032, część 2 i dlatego nadający się również do sal gimnastycznych. Do pielęgnacji i czyszczenia używać środka IRSA Aqua Star lub IRSA Aqua Star R9 (rozcieńczony, matujący). Lakier IRSA PLATINUM 3010 2K jest niezwykle odporny na ścieranie i zarysowania i wykazuje wysokie wypełnianie. Warstwa wierzchnia nie żółknie. Zamknięta powłoka lakieru jest odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody i wykazuje bardzo dobrą odporność na środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym. IRSA PLATINUM 3010 jest odporny na ślady po podszewkach. Ostateczne utwardzenie następuje po ok. 3 dniach. Obszary zastosowania: bardzo mocno obciążone podłogi w budynkach publicznych, szkoły, biura, sale gimnastyczne i sportowe, itp..



### IRSA PLATINUM 3030 dwuskładnikowy lakier wodny do parkietów 2K + ISO-utwardzacz, ultramat

Dwuskładnikowy poliuretanowy lakier wodny do parkietów 2K, w wersji ultramat, wygląd drewna lub korka sprawia wrażenie prawie jakby nie było ono lakierowane (Proporcja: 20 części lakieru, 1 część utwardzacza). Do normalnie i bardzo mocno obciążonych podłóg drewnianych, korka i bambusa oraz do płyt OSB i schodów. Przebadany według normy DIN 18032, część 2 i dlatego nadający się również do sal gimnastycznych. Do pielęgnacji i czyszczenia używać środka IRSA Aqua Star R9 (rozcieńczony, matowy). Lakier IRSA PLATINUM 3030 2K jest niezwykle odporny na ścieranie i zarysowania i wykazuje wysokie wypełnianie. Warstwa wierzchnia nie żółknie. Zamknięta powłoka lakieru jest odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody i wykazuje bardzo dobrą odporność na środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym. Lakier IRSA PLATINUM 3030 jest odporny na ślady po podszewkach. Ostateczne utwardzenie następuje po ok. 5 dniach. Szlif międzywarstwowy wykonuje się zwykle przed ostatnią warstwą wierzchnią. Obszary zastosowania: bardzo często uczęszczane podłogi w budynkach publicznych, szkoły, biura, sale gimnastyczne i sportowe, itp.



### IRSA PLATINUM Nature Feeling dwuskładnikowy lakier wodny do parkietów 2K + ISO-utwardzacz, ekstremalnie matowy - „efekt surowego drewna”

IRSA PLATINUM Nature Feeling to poliuretanowy lakier wodny 2K w wersji ekstremalnie matowej. Nadaje autentyczny, naturalnie piękny wygląd „efektu surowego drewna” (20 części lakieru : 1 część utwardzacza). Powierzchnia nabiera naturalnego, bardzo jasnego wyglądu. Do normalnie i bardzo mocno obciążonych podłóg drewnianych lub bambusowych, płyt OSB i schodów. Pielęgnację i czyszczenie przeprowadza się przy użyciu IRSA Aqua Star R9 (rozcieńczony, matowy). Lakier IRSA PLATINUM Nature Feeling ekstremalny mat jest bardzo odporny na ścieranie i zarysowania. Powierzchnia jest dobrze wypełniona i nie ma tendencji do żółknięcia. Zamknięta powłoka lakieru jest odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody i wykazuje bardzo dobrą odporność na środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym. Lakier IRSA PLATINUM Nature Feeling jest odporny na ślady po podszewkach. Ostateczne utwardzenie następuje po ok. 5 dniach. Obszary zastosowania: podłogi normalnie obciążone oraz o dużym natężeniu ruchu, np. w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, biurach, itp.

## IRSA PLATINUM pielęgnacja i czyszczenie



### Aqua Star samopółyskowy, do polakierowanych podłóg z drewna

Nierozcieńczony stosować jako jedwabiste polakierujący środek pełnej konserwacji. Przy pielęgnacji eksploatacyjnej rozcieńczać w wodzie do zmywania, umożliwia jednocześnie czyszczenie bez politur. Optymalny rezultat uzyskuje się używając uniwersalnego zestawu IRSA Blitzboy ze szmatką.



### Aqua Star R9, matowy

Do polakierowanych (w szczególności do powierzchni ultra matowych), olejowanych jak również olejo-woskowanych podłóg drewnianych. Nadaje się również do parkietu gotowego jak też do innych podłóg twar-do-elastycznych

Stosować rozcieńczony z wodą do zmywania jako środek pielęgnacyjny i do czyszczenia bieżącego. Przebadany według DIN 18032, część 2, nadaje się również do sal gimnastycznych i sportowych (antypoślizgowy).



### Aqua Clean, do gotowych podłóg polakierowanych

Stosować rozcieńczony w wodzie do zmywania jako środek pielęgnacyjny i do czyszczenia bieżącego, nie wymaga polerowania. Optymalny rezultat uzyskuje się używając uniwersalnego zestawu IRSA Blitzboy ze szmatką.



### Kork Clean, specjalny do podłóg z korka

Stosować rozcieńczony w wodzie do zmywania jako środek pielęgnacyjny i do czyszczenia bieżącego. nie wymaga polerowania. Optymalny rezultat uzyskuje się używając uniwersalnego zestawu IRSA Blitzboy ze szmatką.

### Grundreiniger G88

Środek do czyszczenia gruntownego do podłóg z drewna, parkietu i korka oraz innych powierzchni.

Usuwa nie obciążając środowiska i bezzapachowo uporczywe warstwy środków pielęgnacyjnych i wszelkiego rodzaju brud.



### Aqua Cleaner 5000

Znakomicie nadaje się do mycia bieżącego np. zabrudzonych lakierowanych lub olejowanych jak również olejo-woskowanych podłóg drewnianych, gotowego parkietu, drewna, korka, PVC, linoleum, kamienia igumy.

Środek może być też stosowany do czyszczenia mebli ogrodowych oraz drewnianych tarasów,. Zawsze należy wykonać próbę w mniej widocznym miejscu. I RSA Aqua Cleaner 5000 można stosować z wszystkimi produktami pielęgnacyjnymi IRSA.

## Uwagi ogólne:

Wszystkie podane czasy schnięcia odnoszą się do temperatury +20° C i 55 % względnej wilgotności powietrza.

Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe informacje i cenne wskazówki na naszych instrukcjach pielęgnacji, etykietach i kartach technicznych. Karty techniczne i karty bezpieczeństwa są dostępne do ściągnięcia ze strony internetowej pod adresem [www.irsade.com/download](http://www.irsade.com/download).

Proszę zwrócić uwagę na nasze informacje o lakierach tradycyjnych, olejach, woskach, środkach pielęgnacyjnych i akcesoriach do drewna, parkietu i korka.

## Dystrybutor firmy IRSA w Polsce:

EURO-NOVA S.C.  
62-030 Luboń  
tel./fax (+48 61) 899 12 26  
ul. Powstańców Wlkp. 2A  
E-Mail: [biuro@euro-nova.pl](mailto:biuro@euro-nova.pl)  
<http://www.euro-nova.pl>

